

# Diskmaskin DM131-60I-P

Artikelnummer: 3107

En lättkött, underbyggd diskmaskin med en energiklass på hög nivå. Sex olika diskprogram och funktioner såsom snabbdisk och höj/sänkbar överkorg.

- ✓ Helintegrerad
- ✓ Energiklass E
- ✓ Temperatur: 40–70°C
- ✓ Med höj- och sänkbar överkorg



## Basfakta

Färg.....	Helintegrerad
Med avhärdare .....	Ja
Typ .....	Helintegrerad
Kan byggas in .....	Ja

## Funktioner

Antal program.....	6 st
Temperatur .....	40–70°C
Programslutsindikator.....	Ja (Visar 0 och signal)
Display .....	Ja
LED-display .....	Ja
Fördisk .....	Ja
Expressdisk .....	Ja (50 min)
Snabbdisk .....	Ja (30 min)
Aktiv torkning.....	Nej
Födröjd start.....	1–19 h
Normaldisk .....	Ja
Intensivdisk.....	Ja
Ecodisk .....	Ja
Aqua stop.....	Ja
Flera diskzoner .....	Ja
Automatisk grumlighetssensor.....	Nej
Elektronisk inställning av vattenhårdhet.....	Ja

## Inredning

Belysning.....	Nej
Mugghyllor.....	4 st
Höj- och sänkbar överkorg .....	Ja

## Mått och vikt

Bredd .....	598 mm
Djup .....	550 mm
Djup inkl. väggavstånd med öppen lucka.....	1160 mm
Höjd utan fötter .....	820–870mm
Höjd med fötter* .....	870–920mm
Nischmått för inbygnads (BxD).....	598x570 mm
Nettovikt .....	35.9 kg

## Deklarationer

Energiklass: .....	E
Kapacitet: .....	12 kuvert
Energieffektivitetsindex: .....	55.9
Index för rengöringsprestanda: .....	1.13
Energiförbrukning: .....	0.923 kWh per cykel
Vattenförbrukning: .....	12L per cykel
Referensprogrammets totala programtid: .....	205 min
Ljudnivå: .....	49 dB(A)
Av-läge: .....	0.50W
Födröjd start: .....	1W
Index för torkningsprestanda: .....	1.07
Luftburet akustiskt bulleremissionsklass: .....	C
Total effekt: .....	1650W
Volt: .....	220–240V/50Hz

## Installation

Skydd av enheten.....	10 A
Ställbara fötter i höjdled (st).....	3 st
Framifrån justerbara fötter.....	3 st
Anslutningskoppling.....	220V~240V
Inloppsslängens längd .....	1,7 m
Avloppsslängens längd .....	2,0 m
Nätsladdens längd.....	1,5 m