

# Diskmaskin DM122-60I

Artikelnummer: 3126

En lättskött, underbyggd diskmaskin med en energiklass på hög nivå. Sex olika diskprogram och funktioner såsom snabbdisk och höj/sänkbar överkorg.

- ✓ Helintegrerad
- ✓ Energiklass E
- ✓ Temperatur: 40–70°C
- ✓ Med höj- och sänkbar överkorg



## Basfakta

Färg.....	Helintegrerad
Med avhårdare .....	Ja
Typ .....	Helintegrerad
Kan byggas in .....	Ja

## Funktioner

Antal program.....	6 st
Temperatur .....	40–70°C
Programslutsindikator .....	Nej
Display .....	Nej
LED-display .....	Nej
Expressdisk .....	Ja (60 min)
Snabbdisk .....	Ja (30 min)
Aktiv torkning.....	Nej
Fördröjd start.....	3/6/9 h
Normaldisk .....	Ja
Intensivdisk.....	Ja
Autodisk .....	Nej
Ecodisk .....	Ja
Aqua stop.....	Ja
Flera diskzoner .....	Ja
Automatisk grumlighetssensor.....	Nej
Elektronisk inställning av vattenhårdhet .....	Ja

## Inredning

Största tallrik i överkorg .....	24 cm
Största tallrik i underkorg .....	30 cm
Belysning.....	Nej
Mugghyllor.....	2 st
Höj- och sänkbar överkorg .....	Ja

## Mått och vikt

Bredd .....	598 mm
Djup .....	550 mm
Djup inkl. väggavstånd med öppen lucka.....	1160 mm
Höjd utan fötter .....	815-880mm
Höjd med fötter* .....	830-925mm
Nischmått för inbyggnads (BxD).....	598x550 mm
Nettovikt.....	32 kg

## Deklarationer

Energiklass: .....	E
Kapacitet: .....	12 kuvert
Energieffektivitetsindex: .....	55.9
Index för rengöringsprestanda: .....	1.13
Energiförbrukning: .....	0.923 kWh per cykel
Vattenförbrukning: .....	11L per cykel
Referensprogrammets totala programtid:.....	220 min
Ljudnivå: .....	47 dB(A)
Av-läge: .....	0.49W
Fördröjd start:.....	1W
Index för torkningsprestanda: .....	1.07
Luftburet akustiskt bulleremissionsklass:.....	C
Total effekt: .....	1930W
Volt: .....	220~240V/50Hz

## Installation

Skydd av enheten.....	10 A
Ställbara fötter i höjled (st).....	3 st
Framifrån justerbara fötter .....	3 st
Anslutningskoppling.....	220V~240V
Inloppsslangens längd .....	1,5 m
Avloppsslangens längd.....	1,5 m
Nätssladdens längd.....	1,5 m